

Фото продукции



Габаритные размеры, мм	200 x 42 x 28	200 x 42 x 28	220 x 42 x 28	220 x 42 x 28	200 x 24 x 21
Аккумулятор, В	Li-ion 3.7	Li-ion 3.7	Li-ion 11.1	Li-ion 11.1	Li-ion 3.7
Емкость аккумулятора, мАч	1500	3000	2500	7500	1500
Исполнение аккумулятора	встроенный	встроенный	внешний	внешний	внешний
Аварийный режим работы, мин	≥60	≥180	≥60	≥180	≥60
Диапазон нагрузки, Вт	3–48	3–48	0–24	0–24	18
Входное напряжение, В	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Частота сети, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Входной ток, А	0.05	0.05	0.06	0.06	0.135
Выходное напряжение, В	30-180	30-180	210-260	210-260	130-150
Выходной ток, А	0.017-1.6	0.017-1.6	max 0.114	max 0.114	0.115
Выходная мощность в аварийном режиме, Вт	3	3	24	24	3
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Класс защиты от поражения током	II	II	II	II	II
Максимальная температура корпуса, °С	60	60	60	60	60
Температура эксплуатации, °С	0+30	0+30	0+30	0+30	0+30
Время зарядки аккумулятора, ч	≤24	≤24	≤24	≤24	≤24
Степень защиты, IP	30	30	30	30	30
Срок службы, ч	30000	30000	30000	30000	30000
Гарантия, мес.	12	12	12	12	12
Масса, г	144	200	254	350	96
Количество в упаковке, шт.	50	50	50	25	200